Wandgeräte (ON/OFF)

GWH-ASH-V2

Die Wandgeräte GWH-ASH-V2 eignen sich aufgrund ihrer geringen Einbauhöhe besonders für Montagen oberhalb von Türen oder Fenstern. Der Luftausblas ist motorisiert und gewährleistet somit eine optimale Luftverteilung.
Serienmäßig sind die Geräte mit einer Infrarot-Fernbedienung ausgestattet.
Alle Geräte haben eine automatische Einschaltung nach Stromausfall und 230-Volt-Ausgänge für Kompressorschütz, Lüfter und 4-Wege-Umkehrventil.
Geeignet für Kältemittel R407C und R410A.

- Hohe Energieeffizienz
- Modernes Design
- Infrarot-Fernbedienung
- Ionisierer
- 3 Lüfterstufen
- Tagesablaufplanung
- Hintergrundbeleuchtung (verdeckbar)
- Wiedereinschaltung nach Stromausfall

KRONE
Partner in Sachen Klima

R407C R410A

Wandgeräte (ON/OFF)

GWH-ASH-V2

R407C R410A

Wandgerät		GWH-ASH-09-V2	GWH-ASH-14-V2	GWH-ASH-18-V2	GWH-ASH-24-V2
Nennleistungen[1]					
Kühlung	W	**2700**	**3300**	**5000**	**7000**
Heizung	W	**3200**	**4000**	**5850**	**7600**
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Leist.-Aufnahme	W	35	40	50	65
Stromaufnahme	A	0,50	0,50	0,60	0,60
Umluft	m^3/h	450	500	800	1000
Schalldruckpegel[2]	dB(A)	29	30	36	40
Rohrleitung Anschluss	Zoll-mm	1/4 - 6	1/4 - 6	1/4 - 6	3/8 - 10
		3/8 - 10	1/2 - 12	1/2 - 12	5/8 - 16
Maße H - B - T	mm	250-690-215	280-790-225	280-870-225	310-1060-255
Gewicht	kg	9	10	13	16

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugel-Raumtemperatur und 32°C Kondensatorkühlluft.
Heizung 20°C Trocken-, 15°C Feuchtkugel-Raumtemperatur und 7°C Trocken-, 5°C Feuchtkugel-Außentemperatur.
2) Abstand für den Schalldruckpegel bei Innengeräten 1 m.

Zubehör Innengerät zum nachträglichen Einbau	
Bezeichnung	Bestell-Nr.
Zusatz-Tauwasserpumpe	**B-3068N**
Störmeldemodul	**B-BST-02**

KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH
Fabrikstraße 39 • D-33659 Bielefeld
Fon 0521 800699-0 • Fax 0521 403317
info@krone-klima.de • www.krone-klima.de