Wassergekühlte Verflüssigereinheit

KD

KD 009 C
KD 012 C
KD 018 C
KD 024 C

Kühlleistung
2,95 - 7,15 kW

Alle Einheiten sind ausgestattet mit:

- Einem vollhermetischen Rollkolbenkompressor
- Koaxialverflüssiger
- Hochdruck-Schalter,
- Wassersparventil,
- Elektronik mit Anschlussklemmleiste,
- Kältemittelfüllung R410A,
- Einspritzorgan

KRONE
Partner in Sachen Klima

R410A

Wassergekühlte Verflüssigereinheit

KD

Diese Verflüssigereinheiten werden in vier gut abgestuften Leistungsbereichen angeboten.
Bei der Konstruktion dieser Geräte wurde besonders auf erschwerte Außenaufstellungsbedingungen Rücksicht genommen. Ebenso sind diese Geräte für Innenaufstellung mit Stadt- oder Kühlturmwasser geeignet.

Alle Einheiten sind ausgestattet mit:

- Einem vollhermetischen Rollkolbenkompressor
- Koaxialverflüssiger
- Hochdruck-Schalter,
- Wassersparventil,
- Elektronik mit Anschlussklemmleiste,
- Kältemittelfüllung R410A,
- Einspritzorgan

Verflüssiger	Modell	KD 009 C	KD 012 C	KD 018 C	KD 024 C
Nennleistungen[1]					
Kühlung	W	2950	3850	5230	7150
Kond. Wassermenge					
Stadt	l/h 15°C	120	160	250	320
Kühlturm	l/h 30/35°C	600	850	1250	1550
Elektr. Anschluss	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromaufnahme	A	3,2	4,4	6,1	9,6
Schalldruckpegel[3]	dB(A)	45	46	51	53
Maße H x B x T	mm	473-625-360	473-625-360	473-625-360	473-625-360
Gewicht	kg	41	45	50	56

Verflüssiger	Kombinationen mit Innengeräten			
Modell	KD 009 C	KD 012 C	KD 018 C	KD 024 C
KFI 13	•	•		
GWH-24-ONOFF-I			•	•
GTH-12-MECH	•	•		
GTH-24-MECH			•	•
GKH-12-MECH	•	•		
GKH-24-MECH			•	•

1) Nennleistungen basieren auf 27,0°C / 19,0°C Feuchtkugel-Stadtwasser 15°C.
2) Die angegebenen Schalldruckpegel beziehen sich auf einen Abstand von 4 m.

R410A

Überreicht durch: