

Mobile Raumklimageräte in Split-Ausführung

Leistungsstark und geräuscharm

RKL

Die mobilen Split-Klimageräte RKL besitzen eine verlängerte Verbindungsleitung von 3,0 Metern.

Durch die trennbaren Kupplungen kann dieses System in kürzester Zeit montiert werden. Alle Gerätegrößen besitzen das besonders umweltverträgliche Kältemittel R410 A.

Das Kondensatwasser wird automatisch dispergiert, somit ist kein extra Wasserablauf erforderlich. Durch die Farbgebung RAL 9010 kann das äußerst geräuscharme Gerät an jedem gewünschten Ort (Büro; Verkaufs- oder Lagerraum; Wohn- oder Schlafzimmer usw.) zum Einsatz kommen.

Das RKL-Gerät wird serienmäßig mit einer IR-Fernbedienung geliefert.

Kühlgeräte	Modell	RKL 461	RKL 461 EDV	RKL 481	RKL 481 EDV	RKL 490 DC
Bauart		Split	Split	Split	Split	Inverter Split
Nennleistungen ¹⁾						
Kühlung	W	4200	4200	4600	4600	3800
Umluft	m ³ /h	470/630	470/630	500/680	500/680	470/620
Einsatzbereich	°C	+18 bis +43	-15 bis +43	+18 bis +43	-15 bis +43	+18 bis +43
Kühlung min-max.	W	-	-	-	-	1800-4700
Entfeuchtung	l/h	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8
Elektr. Anschluss	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromaufnahme	A	6,2	6,2	7,5	7,5	5,2
Leist.-aufnahme	W	1420	1420	1610	1610	1150
Energieeffizienz	Klasse	B	B	B	B	A
Schall- druck	IG	48-52	48-52	48-52	48-52	45-52
	AG	51	51	51	51	50
Maße H x B x T	IG	695-470-335	695-470-335	695-470-335	695-470-335	695-470-335
	AG	490-510-230	490-510-230	490-510-230	490-510-230	490-510-230
Gewicht	IG	35	35	36	36	34
	AG	13	14	13	14	14

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte.

2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf einen Abstand von 1 m.



 **KRONE**

Partner in Sachen Klima



Mobiles Raumklimagerät in Kompakt-Ausführung

RKL

Ein universell einsetzbarer Personal Airconditioner mit modernem Design und Ausstattung.

Durch die mobile Ausführung kann das äußerst geräuscharme Gerät an jedem gewünschten Ort (Büro, Verkaufs- oder Lagerraum, Wohn- oder Schlafzimmer usw.) zum Einsatz kommen.

Serienmäßig sind alle Geräte für den Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilator-Betrieb ausgestattet.

Beim Kühlbetrieb wird die warme Kondensatorkühlluft mittels eines flexiblen Schlauches (1250 mm) und Anschlussstücken (im Lieferumfang) aus dem Raum (Fenster oder Außenwand) geführt. Das Kondenswasser wird über den Kondensatschlauch abgeführt. Zur Sicherheit ist ein Zusatzbehälter eingebaut.

Alle Geräte besitzen eine Infrarot-Fernbedienung mit 24 Std.-Timer

Kühlgeräte		Modell	RKL 350	RKL 350-S
Bauart			Kompakt	Kompakt
Farbe			weiß	silber
Nennleistungen ¹⁾				
Kühlung	W		3500	3500
Umluft	m ³ /h		330/450	330/450
Entfeuchtung	l/h		2,0	2,0
Elektr. Anschluss	V/Ph/Hz		230/1/50	230/1/50
Stromaufnahme	A		4,3	4,3
Leist.-aufnahme	W		1100	1100
Energieeffizienz	Klasse		A	A
Schalldruck	dB(A)		49-52	49-52
Maße H x B x T	mm		695-470-335	695-470-335
Gewicht	kg		35	35

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte.

2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf einen Abstand von 1 m.



 **KRONE**

Partner in Sachen Klima